

PaxTower S-PLUS 1T - 53524

Con una barandilla de avance que le ofrece aún más seguridad y cumple con la nueva norma UNE-EN 1004:2020

Descripción del producto

- Manejo simple con una sola mano del marco plegable con un botón de bloqueo robusto: fijar y soltar con un solo clic.
- Unidad de tablonos de borda patentada: colocar y fijar rápidamente.
- Guía acoplable de fácil rodamiento compuesta de plástico duro: no se inclina durante la instalación del marco acoplable.
- Longitud del andamio: 1,80 m; Ancho del andamio: 0,72 m.
- Según la nueva norma UNE-EN 1004; clase de andamio 3 (peso de carga de hasta 200kg/m²).
- Ruedas-guía de 125 mm con freno de estacionamiento; ampliable a ruedas con husillo mediante un adaptador específico (ref. 42974).
- Diámetro de larguero y de peldaño 45 mm.



Características del producto

Altura de la plataforma: 3.55 m

Altura de trabajo: = 5.55 m

Altura del andamio: 4.65 m

Ancho de la plataforma: 0.6 m

Ancho del andamio: 0.72 m

Dimensiones de transporte: 2.150 mm × 750 mm × 950 mm

Diámetro de rueda: 125 mm

Longitud del andamio: 1.8 m

Medida plataforma: 1.8 m

Peso: 108 kg

Tamaño de la plataforma: 0,6m × 1,8m

adjustable-castor-td: No

diameter-rung-td-met: 45 mm

diameter-stile-td-met: 45 mm

fits-doorways-td: Sí

scaffold-class-2-td: 3 (= 200 kg/m²)

type-claw-td: automático